

(A) La toiture proposée doit atteindre une valeur R finale comprise entre R-25 et R-30 (surface) et entre R-40 et R-50 (cavité).

DESCRIPTION DE LA TOITURE ACTUELLE			
Couche	Épaisseur (pouces ou mm)	Matériau	Valeur R
Films d'air			R-0,79
Surface de la toiture			
Revêtement primaire			
Isolant actuel			
Structure			
Revêtement intérieur			
Autre			

(B) VALEUR R ACTUELLE TOTALE →
(arrondir au nombre entier le plus proche)

DESCRIPTION OF PROPOSED ROOF ASSEMBLY			
Couche	Épaisseur (pouces ou mm)	Matériau	Valeur R
Films d'air			R-0,79
Surface de la toiture			
Revêtement primaire			
Isolant proposé			
Structure			
Revêtement intérieur			
Autre			

(C) VALEUR R PROPOSÉE TOTALE →
(arrondir au nombre entier le plus proche)

(D) Surface totale de la toiture à isoler pi²	Type de mise à niveau (cocher une case) Surface Cavité
--	--

CALCUL DE LA MISE À NIVEAU PROPOSÉE						
Type de mise à niveau de la toiture (surface ou cavité)	A	B	C	D	E	F
	Valeur R finale exigée	Valeur R actuelle	Valeur R ajoutée (A - B)	Superficie du toit (pi²)	Facteur d'incitatif* ($\text{C} / \text{R} / \text{pi}^2$)	Montant de l'incitatif (\$) (C x D x E)
		-	=	x	x	\$
		-	=	x	x	\$

ESTIMATION DE L'INCITATIF TOTAL DEMANDÉ (\$) →

* Consulter le guide du programme pour connaître les facteurs d'incitatif actuels et les valeurs R typiques (E). Le facteur d'incitatif diffère en fonction du type de mise à niveau. Utiliser une page de description de la toiture distincte pour chaque surface de toit.