

(A) Le mur proposé doit atteindre une valeur R finale comprise entre R-17 et R-20 (surface ou cavité).

DESCRIPTION DU MUR ACTUEL			
Couche	Épaisseur (pouces ou mm)	Matériau	Valeur R
Films d'air			R-0,85
Revêtement extérieur			
Revêtement primaire			
Isolant actuel			
Structure			
Revêtement intérieur			
Autre			

(B) VALEUR R ACTUELLE TOTALE →
(rounded to the nearest whole number)

DESCRIPTION OF PROPOSED WALL ASSEMBLY			
Couche	Épaisseur (pouces ou mm)	Matériau	Valeur R
Films d'air			R-0,85
Revêtement extérieur			
Revêtement primaire			
Isolant proposé			
Structure			
Revêtement intérieur			
Autre			

(C) TVALEUR R PROPOSÉE TOTALE →
(rounded to the nearest whole number)

(D) Surface totale du mur à isoler

 pi^2

 Type de mise à niveau
 (cocher une case)

☐ Surface ☐ Cavité

CALCUL DE LA MISE À NIVEAU PROPOSÉE						
Type de mise à niveau du mur (surface ou cavité)	A	B	C	D	E	F
	Valeur R finale exigée	Valeur R actuelle	Valeur R ajoutée (A - B)	Superficie du mur (pi^2)	Facteur d'incitatif* ($\text{C} / \text{R} / \text{pi}^2$)	Montant de l'incitatif (\$) ($\text{C} \times \text{D} \times \text{E}$)
		-	=	x	x	\$
		-	=	x	x	\$

ESTIMATION DE L'INCITATIF TOTAL DEMANDÉ (\$) →

* Consulter le guide du programme pour connaître les facteurs d'incitatif actuels et les valeurs R typiques (E). Le facteur d'incitatif diffère en fonction du type de mise à niveau. Utiliser une page de description du mur distincte pour chaque surface murale.